

Référence : IFADZIF

Définition

Sous-couche d'isolation acoustique et thermique ultra-mince en fibres naturelles de cellulose et textiles recyclées, totalement compressée, écologique et économique. Elle est adaptée aux poses de tous types de revêtements de sols en PVC ou Vinyle, adhésif ou clipsable, et sur tous types de supports neufs ou anciens.

Caractéristiques techniques

Composition	Fibres cellulosiques et textiles + adhésivage 1 face
Epaisseur	1,5 mm
Densité	620g/m²
Dimension	12m x 0,6m
Surface	6m²
Capacité de compensation ponctuelle (PC)	1mm
Perméabilité à la vapeur d'eau	Oui (PE 30μ)
Contrainte dynamique (DL25)	100.000 cycles
Contrainte de compression (CS)	118 kPa
Réaction au feu :	Efl
Conductivité Thermique :	0,065 W/m.K
Compatible Sol Chauffant	Oui

Domaines d'utilisation

- Sous lame et dalle vinyle clipsable ou adhésive, évitant le poinçonnement
- Sous lame et dalle vinyle clipsable ou adhésive, évitant un ragréage et sans primaire d'accrochage
- Compatible pièce humide grâce à son pare-vapeur

Marché

Produit haut de gamme, évitant l'achat d'une colle et surtout en pose ultra-rapide car pas besoin d'attendre le temps de séchage de la colle.