

Référence : IFCARO

Définition

Sous-couche d'isolation acoustique et thermique ultra-mince en fibres naturelles de cellulose et textiles recyclées, totalement compressée, écologique et économique. Elle permet la pose de tous types de carrelage sur tous types de supports neufs ou anciens.

Caractéristiques techniques

Composition	Fibres cellulosiques et textiles + double PE de 20 microns
Epaisseur	2,5mm
Densité	940g/m ²
Dimension	1m x 0,5m
Surface	5m ² (lot de 10 dalles de 1mx0,5m)
Capacité de compensation ponctuelle (PC)	2mm
Perméabilité à la vapeur d'eau	Oui (PE 20μ de chaque coté)
Contrainte dynamique (DL25)	100.000 cycles
Contrainte de compression (CS)	118 kPa
Réaction au feu :	Efl
Conductivité Thermique :	0,065 W/m.K
Compatible Sol Chauffant	Oui

Domaines d'utilisation

- Sous carrelage, sur plancher bois ou entre deux carrelages
- Compatible pièce humide grâce à son pare-vapeur

Performances acoustiques

Phonique : essai normalisé sur dalle béton de 14 CM

- 16 dB sous carrelage, PV CEBTP n° 1 B212.6991 du 16/12/19 99

Marché

Produit haut de gamme, sous-couche universelle pour tout revêtement de sol. Isofeutre TS optimise votre ambiance feutrée. Isofeutre TS est incompressible donnant une tenue mécanique des joints impeccable, la valeur d'atténuation reste la même dans le temps. Compatible avec le chauffage par le sol, répartiteur de chaleur, évitant les déperditions. Compatible pièce humide. Pose facile et rapide